

HYDROFIX®-B

Додаток у зволоження для аркушевого офсетного друку на неабсорбуючих матеріалах.

8013 09

Для води з
вмістом солей
менше 250 мг/л

8013 19

Для води з
вмістом солей
більше 250 мг/л

Застосування

HYDROFIX-B призначений для використання на аркушевих офсетних друкарських машинах з спиртовим зволоженням. HYDROFIX-B відповідає всім вимогам для друку на неабсорбуючих матеріалах, таких як ПВХ, плівки, фольги та метали.

При використанні рекомендується не перевищувати дозування ізопропанолу більше ніж 8-10%

Особливі властивості

- Зменшує поверхневий натяг зволожуючого розчину.
- Утворює стабільну та рівномірну плівку зволожуючого розчину на формі.
- Дуже гарний захист пластини від окислення.
- Дозволяє регулювати стабільний рН в діапазоні 5,0 - 5,3.
- Відповідає стандартам корозії - затверджено виробниками друкарського устаткування.

Для налаштування та стабілізації значення рН в діапазоні від 5,0 до 5,3, що вважається найбільш підходящим для друку, доступні дві версії HYDROFIX-B для ідеальної взаємодії з водопровідною водою. У разі сумнівів щодо того, який продукт слід обрати, ми пропонуємо безкоштовну послугу з аналізу води і підбору додатку.

Спеціальна версія

HYDROFIX-B 8013 49 з додатковим змочувальним засобом

Дозування

Рекомендована концентрація для використання становить 2%.

Маркування

Інформаційний лист з безпеки (MSDS) доступний на запит.

Пакування

10-кг пластикова канистра.
220-кг пластикова діжка.