

COMBIFIX®-XL 8054 / 8098 / 8115

Додаток у зволоження для
аркушевого офсетного друку.

8054 09

Для води з
вмістом солей
менше 250 мг/л

8054 19

Для води з
вмістом солей
більше 250 мг/л

Застосування

COMBIFIX-XL призначений для використання на аркушевих офсетних друкарських машинах з спиртовим плівку утворюючим зволоженням. При використанні рекомендується не перевищувати дозування ізопропанолу більше ніж 8-10%

Спеціальні властивості

- Зменшує поверхневий натяг зволожуючого розчину.
- Утворює стабільну та рівномірну плівку зволожуючого розчину на формі.
- Дуже гарний захист пластини від окислення.
- Відповідає стандартам корозії - затверджено виробниками друкарського устаткування.

Для налаштування та стабілізації значення рН в діапазоні від 5,0 до 5,3, що вважається найбільш підходящим для друку, доступні дві версії COMBIFIX-XL для ідеальної взаємодії з водопровідною водою. У разі сумнівів щодо того, який продукт слід обрати, ми пропонуємо безкоштовну послугу з аналізу води і підбору додатку.

Спеціальні версії

COMBIFIX-XL 8098 09 / 8098 19

З спеціальними додатковими інгредієнтами для запобігання замилення валів.

COMBIFIX-XL 811509 / 8115 19

Містить більшу кількість агенту для запобігання окислення друкарської форми.

Дозування

Рекомендована концентрація для використання до 4%.

Маркування

Інформаційний лист з безпеки (MSDS) доступний на запит.

Пакування

10-кг пластикова канистра.
220-кг пластикова діжка.
500-кг обмінна тара IBC.

Контактні адреси для отримання консультацій та додаткової інформації можна знайти на веб-сайті www.hubergroup.com Цей інформаційний аркуш відображає поточний стан наших знань. Він призначений для інформування та консультування. Ми не беремо на себе відповідальності за правильність. Можливо, зміни можуть бути внесені в інтересах технічного вдосконалення.