

COMBIDRY® 8200

Буферний додаток до зволожуючого розчину для аркушевого офсетного друку з підвищеними властивостями окислювальної дії висихання фарб.

8200 09

Для води з вмістом карбонату до **250 мг/л**

8200 19

Для води з вмістом карбонату від **250 мг/л**

Застосування

COMBIDRY розроблений спеціально для використання на офсетних друкарських верстатах із застосуванням спиртового зволоження для прискорення процесу окислювальної дії фарби. Не потрібно більше 8 - 10% ізопропанолу.

Особливі властивості

- Чудове прискорення висихання фарби.
- Дуже швидке очищення друкарських форм.
- Утворення стабільної, тонкої плівки зволожуючого розчину.
- Гарний захист друкарських форм.
- Запобігає забрудненню фарбових валів.
- Підходить для всіх типів друкарських форм.
- Відповідає нормам корозії - затверджено виробниками друкарського устаткування.

Дві наявні версії дозволяють регулювати значення рН за типовим для продукту значенням 6,0 (± 0,2) при всіх загальних якостях водопровідної води. У разі сумнівів у правильному виборі продукту ми з радістю безкоштовно проаналізуємо вашу воду.

Пропорція

Рекомендовано додавати не більше 4 %.

Маркування

Інформаційний лист з безпеки (MSDS) доступний на запит.

Пакування

10-kg пластикова канистра
25-kg пластикова канистра
220-kg пластикова діжка