

REDUFIX-AF[®] 8400

Безспиртовий додаток у зволоження для ротаційного офсетного друку (heatset)

8400 09

Для води з
вмістом солей
менше 250 мг/л

8400 19

Для води з
вмістом солей
більше 250 мг/л

Застосування

REDUFIX-AF призначений для використання на ротаційних офсетних друкарських машинах типу heatset, з плівковим безспиртовим або мало спиртовим зволоженням. Концентрація спирту не повинна перевищувати 5%.

Властивості

- Завдяки оптимальному зниженню поверхневого натягу, утворює рівномірну тонку та стабільну зволожуючу плівку.
- Запобігає замиленню валів.
- Запобігає окисленню друкарських форм.
- Зменшує забруднення зволожуючого розчину часточками фарби.
- Відповідає стандартам корозії - затверджено виробниками друкарського устаткування.

Для налаштування та стабілізації значення рН в діапазоні від 5,0 до 5,3, що вважається найбільш підходящим для друку, доступні дві версії REDUFIX-AF для ідеальної взаємодії з водопровідною водою. У разі сумнівів щодо того, який продукт слід обрати, ми пропонуємо безкоштовну послугу з аналізу води і підбору додатку.

При використанні безспиртового додатку REDUFIX-AF, ви також повинні використовувати вали з матеріалу, спеціально розроблені для друку без спирту. Виробник валів може надати вам більше інформації з цього приводу.

Дозування

Рекомендована концентрація для використання 3%.

Маркування

Інформаційний лист з безпеки (MSDS) доступний на запит.

Пакування

10-кг пластикова канистра.
220-кг пластикова діжка.
500-кг обмінна тара IBC.