

SUBSTIFIX®-AF 8317

Додаток у безспиртовий зволожуючий розчин для аркушевого офсетного друку.

8317 09

Для води з
вмістом солей
менше 250 мг/л

8317 19

Для води з
вмістом солей
більше 250 мг/л

Застосування

SUBSTIFIX-AF 8317 розроблений для аркушевого офсетного друку із плівковою системою подачі зволоження. При використанні цього додатку можна використовувати безспиртовий або мало спиртовий зволожуючий розчин. Максимально рекомендована концентрація ізопропанолу 5%.

Спеціальні властивості

- Швидка і якісна обкатка форм перед стартом.
- Стабільний баланс фарби і зволожуючого розчину.
- Запобігає замиленню дозуючих валів системи зволоження.
- Відповідає стандартам корозії - затверджено виробниками друкарського устаткування.
- Утворює гарний захист друкарських форм від окислення.

Для налаштування та стабілізації значення рН в діапазоні від 5,0 до 5,3, що вважається найбільш підходящим для друку, доступні дві версії SUBSTIFIX-AF 8317 для ідеальної взаємодії з водопровідною водою. У разі сумнівів щодо того, який продукт слід обрати, ми пропонуємо безкоштовну послугу з аналізу води і підбору додатку.

При використанні безспиртового додатку SUBSTIFIX-AF 8317, ви також повинні використовувати вали з матеріалу, спеціально розроблені для друку без спирту. Виробник валів може надати вам більше інформації з цього приводу.

Дозування

Рекомендоване дозування 3-4%.

Маркування

Інформаційний лист з безпеки (MSDS) доступний на запит.

Пакування

25-кг пластикова канистра.
220-кг пластикова діжка.
600-кг обмінна тара IBC.