

CRS^{max} Додатки та Допоміжні засоби

Схвалений перелік додатків та допоміжних засобів, а також інформація про придатність систем в'язучих.

Не містять мінерального масла та кобальту.

Система змішування **CRS^{max}** забезпечує фарбу сумішевих кольорів для офсетного друку з багатьма варіантами в'язучих речовин. Список варіантів та їх властивості можна взяти з брошури продукту. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо варіанту в'язучого, що використовується для вашої системи, будь ласка, переконайтеся, що знайшли точну інформацію до замовлення або змішування.

Додатки можуть бути складовою частиною рецептури сумішевого кольору, наприклад, сушки для в'язучих речовин QX або NX які б у їх відсутність запобігали висиханню фарби змішувальних кольорів. Допоміжні додатки зазвичай додаються для адаптації певних властивостей фарби до конкретних вимог обробки. Сикатив 10T7780, що використовується в системі QX та NX, також може бути використаний для матеріалів, що відповідають директивам безпеки іграшок "Safety of Toys Directive 2009 / 48EG" та їх поправкам. Сикатив 10T7780 також може бути використаний для сумішевих кольорів сертифікованих згідно з рекомендаціями "Nordic swan".

Обв'язкові допоміжні засоби:

Додатки/допоміжні засоби	Назва	Замовлення	CRS ^{max} В'язучі речовини				
			QX	NX	MGA NATURA	MGA CORONA	MLX
CRSmax Drier		10 T 7780	4,0%	4,0%	-	-	-
Ink Active Drier		10 T 5002	-	1,5 %	-	-	-
CRSmax Trockner MGL		10 MGL 7775	-	-	-	-	3,25%

Інші схвалені додатки:

При необхідності можна додати наступні додатки для зміни характеристики фарб. Ми рекомендуємо не перевищувати максимально дозволене дозування.

Додатки/допоміжні засоби	Назва	Замовлення	CRS ^{max} В'язучі речовини				MLX	Макс у %
			QX	NX	MGA NATURA	MGA CORONA		
Ink Active Drier ¹		10 T 5002	■					max. 3%
Scuff Protection Paste ²		10 T 4100	■	■				max. 3%
Print Oil ³		10 T 1405	■	■				max. 3%
Thixoprint ⁴		10 T 9998	■	■				max. 5%
MGA NATURA Print Oil		10 MGA 1405P			■			max. 3%
MGA NATURA Thixoprint		10 MGA 9998P			■			max. 5%
MGA CORONA Print Oil		10 MGA 1405C				■		max. 3%
MGA CORONA Thixoprint		10 MGA 9998C				■		max. 5%
MGA LABEL Print Oil		10 ML 1405					■	max. 3%

¹ Ink Active Drier: спеціальний допоміжний сикатив для системи фарб, що використовуються на погано абсорбуючих та неабсорбуючих підложках.

² Scuff Protection Pастепокращує стійкість до стирання звичайних листових офсетних фарб

³ Print Oil: зменшує липкість і в'язкість

⁴ Thixoprint: паста зменшує липкість і в'язкість друкарської фарби

Додаткова інформація

Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій щодо застосування окремих відомостей про продукт.

Додатки повинні використовуватися саме в тій концентрації, яка вказана в інструкції до застосування. Допоміжні засоби, зазвичай, пропонують рекомендації щодо діапазону домішок. Як правило, слід використовувати якомога менше і стільки, скільки потрібно.

Взагалі, масла важче домішувати, ніж пасти.

Рекомендовані діапазони концентрації не можуть бути перевищені. Належним чином контролюйте перемішування і забезпечте ретельну однорідність.

Увага!

У разі використання додатків / допоміжних засобів для в'язких речовин, які не рекомендуються, властивості системи фарб можуть зазнати такого значного порушення, що його використання для друкування може призвести до повної девальвації властивостей друкованих матеріалів. Придатність елементів у списку позначається крапкою у відповідному стовпці варіанта сполучного. Необхідно уникати комбінацій, які не позначені як рекомендовані або необхідні, і вони спричинять втрату всіх гарантій та відповідальності.