

SALINOFIX® 5005 09

Відновлювальний засіб для демінералізованої води

При використанні демінералізованої (дистильованої) або осмосованої води необхідно відновити жорсткість води до рівня від 8 ° dH до 12 ° dH до того, як підготовлена вода буде застосована для приготування зволожуючого розчину.

Один із способів зробити це - можна змішати частку дистильованої води з водопровідною водою. Однак, якщо якість водопровідної води зазнає сильних коливань жорсткості при зміні пори року, або при заборі води з різних басейнів чи в воді містяться велика концентрація інших побічних інгредієнтів (наприклад, хлоридів, що сприяють корозії), це вже неможливо.

В таких випадках ми рекомендуємо використовувати 0,5% SALINOFIX у демінералізованій воді.

SALINOFIX 5005 09 - це продукт, який використовується для регулювання загальної жорсткості води для офсетного друку, і не містить компонентів, які можуть негативно впливати на процес друку.

Демінералізована вода з систем зворотного осмосу та вода, що містить SALINOFIX 5005 09, утворюю невелику корозійну дію на метали. Тому всі труби та фітинги повинні складатися з пластику або нержавіючої сталі.

Дозування

0.5% SALINOFIX 5005 09 до демінералізована води або води з систем зворотного осмосу.

Маркування

Інформаційний лист з безпеки (MSDS) доступний на запит.

Пакування

25-кг пластикова канистра.

120-кг пластикова діжка.

500-кг обмінна тара IBC.